



# flex

De Comex PROflex is perfect te snijden, eenvoudig te pellen, is zeer soepel en heeft een goede dekking. Voor nylon is de speciale PROflex Nylon leverbaar.

## PROflex

- Toplaag : Polyurethaan
- Dikte : 50 micron
- Wasbaar: 80°C
- Transfer : 150-180°C  
10-20 sec
- Voor katoen en polyester

## PROflex Nylon

- Toplaag : Polyurethaan
- Dikte : 50 micron
- Wasbaar: 30°C
- Transfer : 120-130°C  
10-15 sec
- Speciaal voor nylon

## PROflex Metallic

- Toplaag : Polyurethaan
- Dikte : 60 micron
- Wasbaar: Koud
- Transfer : 140-150°C  
10-20 sec
- Voor katoen en polyester


## PROflex Reflecterend

- Toplaag : Polyurethaan, Grijswit
- Dikte : 110 micron
- Wasbaar: 80°C (K/P)/ 30°C (N)
- Transfer : 150-180°C / 120°C  
15-20 sec / 10-15 sec
- Voor katoen en polyester (K/P)
- Voor nylon (N)

### PROflex en PROflex Nylon



553 Zwart



551 Wit



574 Grijs



564 Beige



565 Bruin



563 Lichtgeel



554 Goudgeel



555 Oranje



556 Rood



579 Helder Rood



557 Bordeaux



558 Hemelblauw



580 Helderblauw



559 Middelblauw



562 Marineblauw



569 Petrol



575 Lichtgroen



560 Donkergroen




568 Mosgroen



578 Roze



566 Paars



561 Fluor Geel



576 Fluor Oranje



581 Fluor Groen



552 Goud



573 Zilver

### PROflex Metallic



571 Super Goud



570 Super Zilver



572 Holografisch

### PROflex Reflecterend



599 Reflecterend

*De afgedrukte kleuren kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren*



Sign Systems, Digital Print Systems, Supplies & Support

Rijksweg 77  
1411 GE Naarden

Tel. 035 - 69 40 307  
Fax. 035 - 69 50 100

info@comex.nl  
www.comex.nl