

# Wenken bij gebruik van magnetische autoplaten

## Bevestigen

- De bevestigingsvlakken van zowel het voertuig als van de magneetplaten moeten droog en vrij van stof zijn.
- De magneetplaten boven het juiste vlak houden en loslaten (niet schuiven ) anders kunnen er krassen ontstaan.
- Nooit de magneetplaat op een pas gespoten,geverfd of gepolijst vlak aanbrengen. De lak eerst goed laten uitharden.
- Niet over sierlijsten of scherpe profielvouwen aanbrengen.

## Verzorging

- Alleen met een mild afwasmiddel reinigen nooit agressieve middelen gebruiken.
- Vergeet ook de bevestigingsvlakken niet een vuillaag vermindert de magnetische hechtkracht aanzienlijk.

## Opbergen

- Magneetplaten moeten vlak opgeborgen worden om zgn ezelsoren te voorkomen b.v. tegen een vlakke ijzeren kast of wand. Nooit tegen een verwarming of een geprofileerd vlak.
- Niet los in de wagen laten liggen het materiaal kan dan gaan vervormen.
- Niet nauwer oprollen dan 10cm, altijd met de magnetische zijde naar binnen gekeerd.

## Algemeen

- Bij zomerse temperaturen en on-onderbroken meer daags gebruik van de magneetplaten op het voertuig, kan het onder bepaalde omstandigheden gebeuren, dat deze vast plakken op de lak. Om dit gevaar te voorkomen, moeten de magneetplaten bij niet gebruik of gedurende de nacht Verwijderd worden. Overdag de magneetplaat een keer afnemen en weer bevestigen.
- Bevestigingsvlakken van voertuigen die naderhand meerdere malen geplamuurd of gespoten zin verminderen de magnetische hechtkracht aanzienlijk.
- Scheuren en breuken kunnen alleen bij onzorgvuldig gebruik optreden.

**EISEN TOT SCHADEVERGOEDING, WELKE VOORTKOMEN UIT HET NIET IN ACHT NEMEN VAN BOVENVERMELDE PUNTEN, WOREN DOOR ONS NIET ERKEND.**

Met vriendelijke groeten,  
SignWorld “Belettering & Autoglasfilm”

Nagy F.P.